

- Vorhandener Mutterboden im Bereich der vorh. Beckensohle und Böschungen abtragen und lagern.
- Versiegelung der Beckensohle sowie des inneren Dammbereiches mittels einer ca. 20 cm dicken Lehmschicht.
- Boden auf die geplante Höhe, mit geplantem Gefälle aufbringen und verdichten.
- Dammaufschüttung mit bindigem Boden.
- Mutterboden andecken und einsähen.

ZEICHENERKLÄRUNG:

- vorh. Schmutzwasserkanal
- vorh. Oberflächenwasserkanal
- vorh. Wasserleitung
- gepl. Zaunanlage
- Parzellengrenze
- gepl. Böschung
- gepl. Wasserfläche
- gepl. Regenwasserkanal

1	Datum	Beschreibung

. Ausfertigung

Ingenieurbüro
Deges & Bah GmbH
Beratender Ingenieur-
Ingenieurkammer RHLD.-Pfalz
Drosselweg 39, 54293 Trier-Ehrang
Telefon: (0651) 9817 - 0 , Fax: 9817-20
EMail: info@deges-bah.de

Der Antragsteller:

VG-Werke Saarburg-Kell

Erschließung des NBG "Beim Karschbaum" in der Ortsgemeinde Palzem

– Planung Entwässerung –

Lageplan 2

Bearbeitet:	Gezeichnet:	Geprüft:	Maßstab:
N.Haag	August 2022 Klasen-Klein	S.Wittek	1:100

TRIER, im Dezember 2022

Planungs-Nr.:	Blatt-Nr.:
25-176	7