Bebauungsplan der Ortsgemeinde Irsch, Teilgebiet "Ober Gebert"

Gestaltungsplan (ohne Normcharakter)

Rechtsplan



SCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen Nutzung	Anzahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl / Bauweise	Zulässige Gebäudetypen

NUTZUNGSSCHABLONE

WA	II
GRZ 0,4	
a	ED

Teil A: Planzeichnung

Teil B) Textliche Festsetzungen

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 20.07.2006 (BGBl. I S. 3542) und der BauNVO in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

A) Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet

Anlagen für sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind unzulässig (§1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

B) Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1. Zulässige Grundfläche

Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO darf nicht überschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

2. Höhe baulicher Anlagen

2.1 Traufhöhe

2.1.1 Oberer Bezugspunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist der Schnittpunkt der traufseitigen Wand mit der Oberkante der Dachhaut.

2.1.2 Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist die Oberkante der ercshlossenen Straßenverkehrsfläche, gemessen an der Grenzlinie zwischen Straßenverkehrsfläche und Baugrundstück an dem in der Planmunde gelegenen Bezugspunkt.

2.1.3 Auf den mit dem Kennbuchstaben „I" versehenen Grundstücken beträgt die höchst zulässige Traufhöhe 4,75 m.

2.1.4 Auf den mit dem Kennbuchstaben „II" versehenen Grundstücken beträgt die höchst zulässige Traufhöhe 7,00 m.

2.2 Firsthöhe

2.2.1 Oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist die absolute Höhe bezogen auf den Scheitel des Gebäudes.

2.2.2 Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist die Oberkante der ercshlossenen Straßenverkehrsfläche, gemessen an der Grenzlinie zwischen Straßenverkehrsfläche und Baugrundstück an dem in der Planmunde gelegenen Bezugspunkt.

2.2.3 Auf den mit dem Kennbuchstaben „I" versehenen Grundstücken beträgt die höchst zulässige Firsthöhe 9,75 m.

2.2.4 Auf den mit dem Kennbuchstaben „II" versehenen Grundstücken beträgt die höchst zulässige Firsthöhe 12,00 m.

2.3 Oberkante der untergeordneten Gebäudeteile

Die Oberkante (Firsthöhe) der untergeordneten Gebäudeteile muss die Höhe des Hauptfirstes um mindestens 1,00 m unterschreiten.

2.4 Maximal sichtbare Wandhöhe

Eine sichtbare Wandhöhe zwischen dem Schnittpunkt angrenzige Gelände und dem obersten Wandabschluss der jeweiligen Außenwand darf 7,00 m an keiner Stelle des Gebäudes überschreiten. Wände unter Gaubenfläschen sind hierbei nicht miteinzurechnen. Hier gilt als oberer Bezugspunkt die Waagrechte in der Mitte zwischen den Schnittlinien der Wand mit der Dachhaut.

2.5 Hinweis

Die vorgenannten Festsetzungen sind nur zusammengenommen anzuwenden. D.h. es besteht insbesondere kein Anspruch auf volle Ausschöpfung der maximalen Traufhöhe, wenn dadurch die maximal zulässige Wandhöhe an einer anderen Traufseite - etwa an der topografisch tiefer gelegenen Fassade - überschritten wird.

C) Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

In der abweichenden Bauweise werden die Gebäude mit seitlichen Grenzabstand als Einzel- oder Doppelhäuser errichtet. Die Gebäudelänge beträgt max. 20 Meter.

D) Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Es wird bis zu zwei Dauerwohnungen pro Einzelhaus und eine Dauerwohnung pro Doppelhaushälfte zulässig.

E) ANSCHLUß VON GRUNDSTÜCKEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Geringfügige Grenzüberschreitungen (max. 50 cm vom Fahrbahnrand) durch öffentliche Anlagen wie Randsteine von Gehwegen und Fahrbahnränder etc. sind durch den Eigentümer zu dulden.

Ferner ist zu dulden, dass Kostenträger (Kostenersatz) der Fahrbahn und der Gehwegbegrenzungen sowie Beleuchtungsanlagen, Strom- und Fernmeldeleitungen in angrenzenden Grundstücken hinnehmen können.

F) MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

i.V.m.

FESTSETZUNGEN ZUR ERHALTUNG UND ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Maßnahmen auf den Baugrundstücken

1. **Wasserundurchlässige Befestigung von privaten Zufahrten und Hofunterflächen**

Private Zufahrten und Hofunterflächen sind mit wasserdurchlässigen (versickerungsaktiven) Materialien zu befestigen (wie wassergebundene Decke, HGT-Decke (hydraulisch gebundene Tragschicht), Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen (z.B. eva Ökomittelbett), Rasenpflastersteine, Schotterrasen oder vergleichbares Material).

2. **Mindestbepflanzung privater Flächen**

Je 200 m² überschirmter nicht überbaubarer privater Grundstücksfläche sind mindestens
- 1 Baum II Ordnung gem. Liste „A" oder
- 1 Baum II Ordnung gem. Liste „B" oder
- 1 Obstbaumhochstamm gem. Liste „B" sowie zusätzlich
- 5 Sträucher gem. Liste „C"

zu pflanzen. Die dringen nicht überbaubaren Flächen der privaten Grundstücke sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.
Die gemäß Ziffer F(1) anzupflanzenden Bäume können hierauf angerechnet werden.

3. **Pflanzung von straßenbegleitenden Bäumen**

Die durch Planzeichen zur Anpflanzung festgesetzten Einzelbäume sind als hochstrimmige Laubbäume der Liste „A" und I oder „B" (oder Sorten hiervon) zu pflanzen. Die Baumstandorte können – sofern dies technische Gründe im Zuge der Bauausführung bedingen – um bis zu 10,00 m verschoben werden.

Maßnahmen auf öffentlichen Flächen

4. **Entwicklung eines Feldgehölzsaumes**

Der vorhandnich von Brombeergebüschen geprägte Gehölzbestand auf der öffentlichen Grünfläche ist durch folgende Maßnahmen zu einem artenreichen Feldgehölzsaum umzuwandeln:
- Auslichtungsschnitte Brombeergebüsche wird zu beseitigen
- ein gestufter Gehölzsteand ist zu entwickeln
- vorhandene Gehölzreihe Haselnuss ist durch Unterpflanzung und Ergänzung von Gehölzen entsprechender Arten (Weißdornarten der Listen „B" und „C") zu entwickeln.

G) UMSETZUNG UND ZUORDNUNG DER LANDESPFLEGERISCHEN MAßNAHMEN, PFLANZQUALITÄTEN
(gem. § 9 Abs. 1a BauGB)

1. Alle Pflanzungen entsprechend der Festsetzungen unter Gliederungspunkt F) sind spätestens in der zweiten Pflanzperiode nach Fertigstellung des Baukörpers/der Baukörper der Nutzungsänderung durchzuführen. Maßnahmen auf den Baugrundstücken sind durch private Grundstückseigentümer, Maßnahmen auf öffentlichen Flächen durch die Ortsgemeinde Irsch bzw. Straßenbaulastträger sowie Pflanzanordnungsberechtigten mit ein- Ausgleichs- Gehölze sind spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

2. Für alle zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden, wenn nicht gesondert aufgeführt, folgende Mindestanforderungen vorgeschrieben:
- Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 16 - 18 cm Stammumfang
- Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 12 - 14 cm Stammumfang
- Straßenbäume: Hochstamme, 16 - 18 cm Stammumfang
- Obstbäume: Hochstamme, 8 - 10 cm Stammumfang
- Sträucher: 2 x verpflanzt, ohne Ballen, 100 - 125 cm hoch
- Heister: 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150 - 175 cm hoch

Bei allen Pflanzungen ist die Verwendung standortgerechter Gehölze einzuhalten und - soweit nicht, andere Vorgaben getroffen - mindestens 60 % der Gesamtpflanzanzahl aus den in den Pflanzlisten aufgeführten Arten zu verwenden.

3. Der Anteil der Nadelgehölze auf privaten Grundstücken darf 5 % der Gesamtanzahl angefallener Gehölze nicht überschreiten. Zur Fassadenbegrünung werden Arten der Liste „I" empfohlen. Bei der Pflanzung von Hecken sind ausschließlich Laubsträucher zu verwenden. Dazu werden solche die Liste „I" empfohlen.
Für die Pflanzung von Hecken werden die in Liste „D" erhetenen Schling- und Kletterpflanzen festgesetzt.

4. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden wie folgt zugeordnet:
- zu B2.02 N (entsprechend einer Neuversiegelung von ca. 5.385 m²) den privaten Bauflächen
- zu B2.08 N (entsprechend einer Neuversiegelung von ca. 1.141 m²) den öffentlichen Verkehrsflächen

H) Ortliche Bauvorschriften gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 und Abs. 6 LBauO LëF, vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2009 (GVBl. S. 225) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

Dachgestaltung

1. Dächer sind ausschließlich mit einer Dacheindeckung von mindestens 30° und höchstens 48° zulässig. Für zulässiger farbig ist die Verwendung von roten, rotbraunen, anthrazit- bis schwarzgrauen Tönen sowie unbegrünten Dächern zulässig.

2. Ausgenommen von den Festsetzungen unter Nr.1 sind die Dächer von
- freistehenden Garagen und Carports mit einer Grundfläche bis 50 m²
- Dachaufbauten, Gauben und Zwerchhäusern sowie untergeordneten Anbauten.

3. Als Dacheindeckung sind nur nicht glänzende, nicht reflektierende, dunkler oder Schiefer in rot-, braun- oder schwarzer Farbtönung – entsprechend RAL 3000 (Feuerrot), RAL 3002 (Karminrot), RAL 3003 (Rubinrot), RAL 3004 (Purpurrot), RAL 3005 (Weinrot), RAL 3007 (Schwarzrot), RAL 3009 (Oxidrot), RAL 3011 (Braunrot), RAL 3012 (Terrakotta), RAL 3016 (Korallenrot), RAL 8001 (Ziegelrot), RAL 8004 (Schwarzbraun), RAL 8006 (Graubraun), RAL 7012 (Basaltgrau), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7024 (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7031 (Blaugrau), RAL 7037 (Kieselgrau), RAL 7039 (Quarzgrau), RAL 7046 (Telegrau), RAL 9005 (Tiefschwarz), RAL 9011 (Graphitschwarz), RAL 9022 (Perlmattgrau), RAL 9007 (Alterzinn).

Für Teile des Daches ist eine Eindeckung aus Glas zulässig (max. 30 % der in Glas aufgestellten Dachfläche).
Gründdächer (Gartenhäuschen) sind zulässig.

4. Der Dachüberstand an Traufe und Ortgang beträgt höchstens 80 cm.

5. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind hinsichtlich Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung überall zulässig.

I) Dachaufbauten

1. Zulässig sind nur Gauben, die mindestens 1,50 m von den frei stehenden Giebelseiten entfernt sind.

2. Dachgauben in einer Dachhälfte sind nur gleichartig bzgl. Form, Konstruktion und Ausbildung zulässig.

3. Gauben sind nur in einer jeweils horizontal durchlaufenden Fluchtlinie zulässig.

4. Zwerchgiebel und Zwerchhäuser dürfen 1/3 der jeweiligen Fassadenbreite (Außenkanten aufgehender Mauerwerk) nicht überschreiten und müssen mindestens 2,00 m von der frontalseitigen Giebelseite und zueinander entfernt sein.

J) Gestaltung der Außenwände

Für die Gestaltung der Außenwände sind ausschließlich folgende Materialien zulässig:
- Außenputz mit Farbanstrich,
- Holzkonstruktionen, wobei Gebäude in Holzblockbauweise und voll sichtbarer Holzkonstruktion nicht zulässig sind,
- Metall / Glasvorhangfassaden
- Holz / Glasvorhangfassaden
- Ungleiche Klinker.

K) Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO)

1. Pro Wohnung sind Flächen für mindestens zwei Pkw-Stellplätze auf den Baugrundstücken nachzuweisen. An Stelle von Stellplätzen können auch Garagen und/oder überdachte Stellplätze (Carports) nachgewiesen werden.

2. Zwischen der Einfahrtswand von Garagen, die nicht in das Hauptgebäude integriert sind, und Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Abstand von mindestens 5,00 Metern einzuhalten.

3. Bei Eckgrundstücken beträgt der Abstand der Garagenstellwand zur Straßenbegrenzungslinie mindestens 2,00 m.

L) Veränderungen der Geländeoberfläche

Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen nur in solchem Maß vorgenommen werden, als dies für die Herstellung der Gebäude und Verkehrsflächen notwendig ist. Stützmauern sind zulässig, die Geländeunterschiede entlang der Grundstücksgrenzen ausgleichen sind. Aufschüttungen und Abgrabungen sind durch weiche Böschungen von mindestens 1:1,5 auszugleichen.
Ausgenommen sind Geländeveränderungen innerhalb im Baulinienn benachbarter Grundstücke, sind außerhalb der Baulinienn.

Abgrabungen oder Aufschüttungen ganzer Grundstücke oder größerer Teile (max. 25% der nicht überbaubaren Grundstücksfläche) sind unzulässig.

M) Grundstücksbefriedungen

1. Nadelgehölzhecken zur Grundstücksbefriedung sind nicht zulässig.

2. Entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenzen sind Sträu- und Einfriedungsmauern bis zu einer maximalen Höhe von 0,70 m zulässig.

Teil C) Hinweise

1. **Ingenieurgeologie**

Auf die Anforderungen der DIN 4020, DIN 1054 und DIN 4124 wird hingewiesen.

2. **Schutz des Oberbodens**

Gemäß § 202 BauGB ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen bei/gegen das Umgange mit Böden enthalten das DIN 18300 und 18915.

3. **Nutzung von Niederschlagswasser**

Die innerhalbliche Verwendung von Regenwasser ist den Verbandsgemeindewerken Saarburg und dem zuständigen Gesundheitsamt Trier anzuzeigen (vgl. § 13 (3) Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001). Die Trennung zwischen ei- tem Kreiswasserwerk (Trink-Wasser) sind eine Trennung von Anschluss und Benutzungszwang bei der Wasserversorgung zu beantragen.

4. **Drainagewasser**

Drainagewasser ist kein beseitigungspflichtiges Abwasser und darf dem Abwasserwz nicht zugeführt werden.

In Dränagen gesammeltes Wasser (Grund- und Sickerwasser) ist kein beseitigungspflichtiges Abwasser im Sinne des § 51 Landeswassergesetz. Daher bestehen für die Verbandsgemeindewerke Saarburg keine Annahme- und Entsorgungspflichten. In Dränagen gesammeltes Wasser ist daher nicht den öffentlichen Abwasseranlagen zuzuführen.

5. **Liste heimischer, standortgerechter Gehölzarten**

Bei Bepflanzungen auf privaten Grundstücken mit Gehölzen sollten bevorzugt heimische und standortgerechte Arten verwendet werden. Es werden insbesondere folgende Arten vorgeschlagen:

Liste „A" – Bäume I. Ordnung

Acer pseudoplatanus	Bergahorn
Acer platanoides	Spitzahorn
Fraxinus excelsior	Esche
Quercus petraea	Traubeneiche
Tilia cordata	Winterlinde

Liste „B" – Bäume II. Ordnung

Acer campestre	Feldahorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Juglans regia	Walnussbaum
Prunus avium	Vogelkirsche
Prunus padus	Traubenkirsche
Salix caprea	Salweide
Sorbus aucuparia	Eberesche
Sorbus torminalis	Elsbeere

Liste „C" – Sträucher

Corylus avellana	Haselnuss
Crataegus monogyna	Weißdorn
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum	Heckenkirsche
Rhamnus catharticus	Kreuzdorn
Rosa canina	Hunds-Rose
Rosa rubiginosa	Rötrose
Salix aurita	Ohrweide
Salix purpurea	Purpurweide
Sambucus nigra	Holunder
Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball

Liste „D" – Schling- und Kletterpflanzen

Clematis i. S.	Waldrebe
Fallopia aubertii	Knöterich
Hedera helix	Efeu
Hydrangea petiolaris	Kletterhortensie
Lonicera i. S.	Heckenkirsche, Geißblatt
Parthenocissus i. A.	Wilder Wein
Vitis vinifera	Wilder Wein
Vitis sch.	Weinrebe
Wisteria sinensis	Blauregen

Liste „E" – Heckenpflanzen

Acer campestre	Feldahorn
Berberis i. A.	Berberitzen (in gr. Abstand)
Carpinus betulus	Hainbuche
Cornus mas, sanguinea	Hartriegel, Blutroter Hartriegel
Corylus avellana	Haselnuss
Crataegus monogyna	Weißdorn
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen
Fagus sylvatica	Rotbuche
Ligustrum vulgare i. S.	Liguster, Rainweide
Taxus baccata	Eibe

Zusätzlich seien standortheimische Sträucher und Obst der Arten

Apfelbäume (Pyrus i. Malabaca) Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Vogelkirsche (Prunus avium), Wildbirne (Pyrus communis), Wildobstbäume (Malus sylvestris, Wildkirsche, Mehlbeere, Elsbeere, Speierling (Sorbus domestica), Winterlinde (Tilia cordata), Wildobstbäume (Malus sylvestris, Pyrus communis), Walnussbaum (Juglans regia), Weißdorn (Crataegus monogyna), Wildrosen (Rosa canina, Rosa rubiginosa